

PONT ÉLÉVATEUR PETITS CISEAUX



ARGOS30M PONT À PRISE SOUS COQUE À BASSE LEVÉE 3T

Réf. ARGOS30M

Ce pont élévateur électrohydraulique lève à une hauteur de 1000 mm, parfait pour les travaux à la roue ou la carrosserie.

Il n'impose pas de fixation au sol, et est déplaçable (à vide) grâce à son kit de mobilité fourni en série.

Le pont est extra-plat (hauteur mini de 105 mm).

Les rampes d'accès servent d'extensions de plateaux de levage, lorsqu'elles sont redressées en position horizontale. La longueur des plateaux passe ainsi de 1420 mm à 2028 mm, permettant de lever les véhicules courts et longs, et beaucoup d'utilitaires.

- Alimentation en 230V monophasée 50 Hz (2,2 kW, 20A).
- Pas d'air comprimé
- Sécurités mécaniques à mise en place automatique et déverrouillage électrique, d'utilisation transparente pour l'utilisateur
- Livré avec huile et 4 tampons de levage
- Temps de montée/descente en charge : 30/30 secondes

PONT ÉLÉVATEUR PETITS CISEAUX**SATELLITE 4369301****PONT ÉLÉVATEUR 3T À DOUBLE CISEAUX
HAUTE LEVÉE, EXTRA-PLAT 3T**

Réf. : 4369301

Ce pont élévateur électrohydraulique lève à une hauteur de 1900 mm, tout en dégageant au maximum le dessous de caisse.

Pont extra-plat : hauteur mini de 105 mm.

Les rampes d'accès servent d'extensions de plateaux de levage, lorsqu'elles sont redressées en position horizontale. La longueur des plateaux passe ainsi de 1500 mm à 2080 mm, s'adaptant aux véhicules courts et longs, et beaucoup d'utilitaires.

- Pas d'air comprimé
- Sécurité hydraulique à deux vérins par plateau, avec redondance et deux circuits maître-esclave croisés
- Cellule photo-électrique de contrôle
- Livré avec 4 tampons de levage
- Temps de montée/descente en charge : 50/60 secondes



CARACTÉRISTIQUES	ARGOS30M	SATELLITE 4369301
Capacité	3 t	3 t
Type basse levée	oui	-
Type haute levée	-	oui
Déplaçable à vide	oui	-
Temps de montée/descente	30/30 sec.	50/60 sec.
Encombrement au sol (L x l x h)	2028 x 1995 x 105 mm	2040 x 1990 x 105 mm
Hauteur mini.	105 mm	105 mm
Hauteur maxi. de levage	1000 mm	1900 mm
Longueur des plateaux	1420-2028 mm	1500-2080 mm
Largeur des plateaux	460 mm	635 mm
Écartement entre plateaux	860 mm	720 mm
Alimentation électrique	230V / 1 ph / 50Hz / 20 A / 2,2kW	400V / 3 ph / 50Hz / 16 A / 2,2kW
Alimentation pneumatique	sans	sans
OPTIONS	ARGOS30M	SATELLITE 4369301
Kit d'encastrement	-	4368301
Kit d'extension borne à 6 mètres	-	4368302
Jeu de tampons caoutchouc h=100mm		4168037
Jeu de tampons caoutchouc h=50mm (en rechange)		4388014