

MDP830AL

DEMONTÉ-PNEU

À MANDRIN



- Système LEVERLESS
- Mandrin central avec plateau réglable en hauteur
- Groupe d'assistance avec mouvement simultané des disques et bras Helper
- Colonne à basculement pneumatique
- Châssis et base de colonne renforcés
- Verrouillage simultané des bras avec dispositif de rappel pour le bras vertical
- Bras vertical hexagonal de 41mm
- Bras horizontal de 60X60 mm
- Bras de détalonnage incliné avec une pelle articulée (17")
- Système de gonflage conforme CE
- Variateur de vitesse de 0 à 16 tr/min

**Accessoires inclus :**

Protection du plateau, protection arrière de tête de montage, prolongateur de doigt



Options : voir la liste des accessoires pour MDP

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES**MDP830AL**

Capacité de serrage	10" - 30"
Diamètre maxi de la roue	1160 mm (46")
Largeur maxi de la roue	430 mm (17")
Force détalonnage disques	1,2 t
Force du détalonneur	2,8 t
Pression de service	8 - 12 bars
Alimentation	230 V / 50Hz / 3ph
Puissance moteur	1,5 kW
Vitesse de rotation	0 à 16 tours / min
Niveau de bruit	< 70 +/- 3dB (A)
Poids net	410 kg